



# CoreLine Waterdicht WT120C

## WT120C G2 LED19S/840 PSU L600

840 neutraalwit - Voedingsunit

CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-beloofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruik met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.

### Waarschuwingen en veiligheid

- UV-straling tast het materiaal in de loop der tijd aan, waardoor de afdichting niet meer waterdicht is en de IP65-rating niet meer van toepassing is.
- Installeer de armatuur niet op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

### Product gegevens

Algemene informatie			
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Bundelspreiding armatuur	105°
Lichtbron vervangbaar	Nee	Besturingsinterface	-
Aantal VSA's	1 unit	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Driver/voedingsunit/transformator	PSU [ Voedingsunit]	Kabel	-
Driver/VSA meegeleverd	Ja	IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I
Optiektype	Bundelhoek 110°	Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s

# CoreLine Waterdicht WT120C

<b>Brandbaarheidsmarkering</b>	Voor montage op gemakkelijk brandbare oppervlakken
<b>CE-markering</b>	CE-markering
<b>ENEC-markering</b>	ENEC-markering
<b>Garantieperiode</b>	5 jaar
<b>Opmerkingen:</b>	*-Volgens de richtlijnen van Lighting Europe in het artikel "Evaluatie van de prestaties van LED-armaturen - januari 2018" is er geen statistisch relevant verschil in behoud van lichtopbrengst tussen B50 en bijvoorbeeld B10. Daarom is de waarde voor de gemiddelde nuttige gebruiksduur (B50) gelijk aan de waarde B10.
<b>Constante lichtopbrengst</b>	No
<b>Aantal producten op MCB van 16 A type B</b>	80
<b>Conform EU RoHS-richtlijn</b>	Ja
<b>Unified Glare Rating CEN</b>	25

## Bedrijfs- en Elektrische gegevens

<b>Ingangsspanning</b>	220 tot 240 V
<b>Ingangsfrequentie</b>	50 of 60 Hz
<b>Aanloopstroom</b>	3,58 A
<b>Duur aanloopstroom</b>	0,04 ms
<b>Arbeidsfactor (min.)</b>	0,9

## Regelsystemen en Dimmers

<b>Dimbaar</b>	Nee
----------------	-----

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

<b>Materiaal behuizing</b>	Polycarbonaat
<b>Reflectormateriaal</b>	Staal
<b>Optisch materiaal</b>	Polycarbonaat
<b>Materiaal lichtkap/lens</b>	Polycarbonaat
<b>Materiaal VSA-unit</b>	Staal
<b>Bevestigingsmateriaal</b>	Roestvast staal
<b>Afwerking lichtkap/lens</b>	-
<b>Totale lengte</b>	665 mm
<b>Totale breedte</b>	80 mm
<b>Totale hoogte</b>	76 mm
<b>Kleur</b>	Grey
<b>Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)</b>	76 x 80 x 665 mm (3 x 3.1 x 26.2 in)

## Goedkeuring en Toepassing

<b>IP-classificatie</b>	IP 65 [ Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
<b>IK-classificatie</b>	IK08 [ 5 J, beschermd tegen vandalisme]

## Initiële prestaties (conform IEC)

<b>Initiële lichtstroom</b>	1900 lm
<b>Tolerantie lichtstroom</b>	+/-10%
<b>Initieel rendement LED-armatuur</b>	127 lm/W
<b>Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur</b>	4000 K
<b>Initiële kleurweergave-index</b>	>80
<b>Initiële kleurkwaliteit</b>	(0.38,0.38)SDCM<=3
<b>Initieel systeemvermogen</b>	15 W
<b>Tolerantie energieverbruik</b>	+/-10%

## Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


<b>Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur 50.000 uur</b>	5 %
<b>Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur</b>	L80

## Toepassingsomstandigheden

<b>Bereik omgevingstemperatuur</b>	-20 tot +40 °C
<b>Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq</b>	25 °C
<b>Maximaal dimniveau</b>	Niet van toepassing
<b>Geschikt voor willekeurig schakelen</b>	Niet van toepassing


## Productgegevens

<b>Volledige productcode</b>	871829184045900
<b>Productnaam voor bestelling</b>	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600
<b>EAN/UPC - Product</b>	8718291840459
<b>Bestelcode</b>	84045900
<b>Lokale code</b>	84045900
<b>Numerator - Aantal per pak</b>	1
<b>Numerator - Dozen per buitendoos</b>	9
<b>SAP-materiaal</b>	911401823480
<b>Nettogewicht SAP (per stuk)</b>	0,800 kg




# CoreLine Waterdicht WT120C

## Maatschets




### CoreLine Waterproof WT120C

## Fotometrische gegevens



### IFGU1\_WT120CG2L6001xLED19S840



### OFPC1\_WT120CG2L6001xLED19S840

