



48038989



WCD RA, 2 x USB, steek, berker S.1/B.3/B.7 polarwit glz.

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

Connectiviteit

Connectoren/bussen	met 2 USB-bussen type A
--------------------	-------------------------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
Nominale spanning	250 V
Efficiëntie bij lage belasting (10 %)	76,1 %
Gemiddelde actieve efficiëntie	84,7 %
Frequentie	50 Hz
Nominale stroom	16 A

Spanning

Ingangsspanning	220...250 V AC
Uitgangsspanning	4,75...5,25 V DC

Stroom

Ingangsstroom	max. 500 mA
Uitgangsstroom	2,4 A
Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen	max. 2400 mA
Uitgangsstroom per bus	max. 2400 mA
Nominale stroom Inom	16 A

Zekering

Zekering	kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
----------	---

Vermogen

Vermogensverbruik (standby)	< 50 mW
Uitgangsvermogen	12 W
Energieverbruik in niet-belaste toestand	68 mW

Deksel, Deur

Afdekking	Centraalplaat
-----------	---------------

Materiaal

Kleur	polarwit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	kunststof/metaal
Oppervlak	glanzend

Montage

Montagewijze	voor inbouw- en hollewandmontage
--------------	----------------------------------

Aansluiting	
Aderdoorsnede (flexibel)	1,5...2,5 mm ²
Aderdoorsnede (star)	1,5...2,5 mm ²
Aansluittype	met steekklemmen
Samenstelling	
Met transparante coderingstrookhouder	Nee
Veiligheid	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	5...35 °C
Identificatie	
Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
	Berker S.1
	Berker B.3
Secundaire design-lijn(en)	Berker B.7