



48031606



## WCD RA, 2 x USB, steek, berker S.1/B.3/B.7 antraciet mat

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften inbouw

#### Connectiviteit

Connectoren/bussen met 2 USB-bussen type A

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V

Efficiëntie bij lage belasting (10 %) 76,1 %

Gemiddelde actieve efficiëntie 84,7 %

Frequentie 50 Hz

Nominale stroom 16 A

#### Spanning

Ingangsspanning 220...250 V AC

Uitgangsspanning 4,75...5,25 V DC

#### Stroom

Ingangsstroom max. 500 mA

Uitgangsstroom 2,4 A

Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen max. 2400 mA

Uitgangsstroom per bus max. 2400 mA

Nominale stroom Inom 16 A

#### Zekering

Zekering kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

#### Vermogen

Vermogensverbruik (standby) < 50 mW

Uitgangsvermogen 12 W

Energieverbruik in niet-belaste toestand 68 mW

#### Deksel, Deur

Afdekking Centraalplaat

#### Materiaal

Kleur antraciet

Kleur antraciet grijs

RAL kleur RAL 7021 - zwartgrijs

Bestandsdeel kunststof/metaal

Oppervlak mat

#### Montage

Montagewijze voor inbouw- en holle wandmontage

<b>Aansluiting</b>	
Aderdoorsnede (flexibel)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Aderdoorsnede (star)	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Aansluittype	met steekklemmen
<b>Samenstelling</b>	
Met transparante coderingstrookhouder	Nee
<b>Veiligheid</b>	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Bedrijfstemperatuur	5...35 °C
<b>Identificatie</b>	
Hoofdesignreeks	Berker S.1/B.3/B.7
Secundaire design-lijn(en)	Berker S.1 Berker B.3 Berker B.7