

Prelude Square



Prelude Square Wit 1490lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111371
EAN: 7021981113711



Elektrisch

System wattage: 16W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 1490lm
Werkzaamheid: 93 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 519
Hoogte (mm) H: 59
Diepte (D): 62
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.898 / 0.799

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 528 x 65 x 65



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 1 1