

## NM-CO-10X-INT KOOLMONOXIDEMELDER - 10 JAAR LITHIUM BATTERIJ

Sensor type	Elektrochemisch
Batterij type	10 jaar, niet vervangbare lithium batterij



- Geavanceerde elektrochemische sensor, speciaal ontwikkeld voor een betrouwbare koolmonoxide melding.
- Snelle en eenvoudige installatie door 1 puntsmontage.
- Bestand tegen ongewenste meldingen die veroorzaakt kunnen worden door hogere concentraties verontreinigingen dan normaal in een huishoudelijke omgeving voorkomen
- Indicatie einde levensduur.
- Detecteert ook low levels koolmonoxide <35PPM/8 uur.
- Optie: In combinatie met Wi-Safe 2: verbind draadloos tot 50 FireAngel Wi-Safe 2 rook-, hitte-, koolmonoxidemelders en accessoires op een enkel Wi-Safe 2 netwerk.
- De NM-CO-10X-INT kan voorzien worden van een Z-Wave Plus UZW-module of Zigbee 3.0 ZB-module voor Smart home.



EN 50291-1: 2010  
EN 50291-2: 2010  
KM 551504



## Specificatie

Afmeting:	L = 114 mm B = 93 mm H = 37 mm  EAN: 0816317004941	
Voeding	3V DC niet vervangbare lithium batterij met een levensduur van 10 jaar.	
Technologie	Elektrochemisch	
Montage	Muur/ vrijstaand	
Bedrijfstemperatuurbereik	-10° C to +40° C	
Luchtvochtigheidsbereik	30% tot 90% zonder condensatie	
Bedrijfstemperatuurbereik -opslag	-20 C tot +60° C	
Luchtvochtigheidsbereik -opslag	30% tot 90% RV zonder condensatie	
Kunststof materiaal	UL94 V0 brandvertragend	
Garantie	5 jaar. Alleen op de koolmonoxidemelder.	
Gecertificeerd	CE, BS EN 50291-1 & 2: 2010 - KM 551504	

Voor aansturing van een ventilatiesysteem of het uitzetten van de CV ketel etc. zijn er draadloze **Wi-Safe 2** smart-relais verkrijgbaar; WRLYM of WRLYB. De koolmonoxidemelder moet dan worden voorzien van een W2-Module. Indien de NM-CO-10X-INT wordt opgenomen in een Z-Wave of Zigbee Smart home systeem zijn daar ook modules (Z-Wave Plus & Zigbee 3.0) voor. Neem contact op met de leverancier van uw smart home controller over de mogelijkheden.