



CorePro LEDtube Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

De nieuwe Philips CorePro LEDtube Universal T8 maakt jouw verlichtingsproject eenvoudiger. Je hoeft geen aandacht meer te schenken aan de drivertechnologie. Dankzij een uniek ontwerp past de Philips CorePro LEDtube Universal T8 rechtstreeks in armaturen die werken op een elektromagnetisch VSA, een elektronisch HF-VSA of rechtstreeks via netaansluiting. Het is niet meer nodig twee soorten buizen op voorraad te houden en het is gemakkelijk te installeren! De perfect veilige, betrouwbare en gemakkelijk te installeren Philips CorePro LEDtube Universal T8 is het ideale alternatief voor standaard fluorescentiebuizen om energie te besparen en je investeringskosten te verlagen.

Product gegevens


Algemene informatie		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja		
Nominale levensduur (nom.)	30000 h		
Schakelcyclus	50.000X		
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bundelhoek (nom.)	240 °	Power (Rated) (Nom)	18 W
Lichtstroom (nom.)	2000 lm	Lampstroom (nom.)	100 mA
Kleuraanduiding	Koel Daglicht	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6500 K	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	111,00 lm/W	Arbeidsfactor (nom.)	0,9
Kleurconsistentie	<6	Spanning (nom.)	220-240 V
Kleurweergave-index (nom.)	80	Temperatuur	
		T-omgeving (max.)	45 °C
		T-omgeving (min.)	-20 °C
		T-opslag (max.)	65 °C
		T-opslag (min.)	-40 °C

CorePro LEDtube Universal T8

T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas
Productlengte	1200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	E
Energiebesparend product	Yes
Goedkeuringsmerktekens	RoHS compliance CE-markering KEMA Keur-certificaat

Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869680170300
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC - Product	8718696801703
Bestelcode	80170300
Lokale code	80170300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001869402
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,215 kg


Maatschets




TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Fotometrische gegevens




18W G13 865 6500K



18W G13 830 3000K


CorePro LEDtube Universal T8

Fotometrische gegevens




18W G13


Levensduur




18W G13



LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED




18W G13



LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

CorePro LEDtube Universal T8

Levensduur



LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

